



**Specyfikacja Ledvance Spot Combo  
Fire Rated FIX Valkoinen 5W 560lm  
60D - 840 Zimna Biel | Aukko 70 - IP65  
- Ściemnianie**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 255001                                  |
| EAN              | 4099854459849                           |
| Kod Producenta   | 4099854459849                           |
| Producent        | Ledvance                                |
| Nazwa producenta | SP CBO FPFIX E 5W MC827 DIM IP65 WTLEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                                   |
| Żywotność (h)    | 50000                                   |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 65                                 |
| Moc (W)                   | 5W                                 |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Tak                                |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Kolorur        | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 560lm                              |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 112               |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 60                |
| Rodzaj produktu             | Żarówki LED Spots |

## Fixture Information

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany                  |
| Wycięcie (mm)          | 70                          |
| Stopień ochrony IP     | IP65                        |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule           |
| Operating Temperature  | -20 to +40                  |
| Obudowa                | Plastik                     |
| Kolor Oprawy           | Biały                       |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                         |
| Power factor           | >0.70                       |
| Regulowana             | Nie                         |
| Połączenie oprawy      | Złącze push-in, 2-biegunowe |

## Wymiary

|                |    |
|----------------|----|
| Szerokość (mm) | 90 |
| Wysokość (mm)  | 32 |
| Średnica (mm)  | 90 |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|