



Specyfikacja Ledvance LED Downlight Comfort Aluminium Valkoinen 42W 5000lm 55D - 930-940 CCT | 265mm - Aukko 250mm - IP44 - Najlepsze Renderowanie Kolorów - UGR<19 - Zigbee Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 257977                                  |
| EAN              | 4099854620430                           |
| Kod Producenta   | 4099854620430                           |
| Producent        | Ledvance                                |
| Nazwa producenta | DL CMFT ZB D250 P 42W 93040 U19 WT LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                                   |
| Żywotność (h)    | 100000                                  |

## Informacje techniczne

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne    | Nie                                  |
| Regulowana              | Nie                                  |
| Technologia             | Zintegrowane żarówki LED             |
| Ecosystem Compatibility | Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee |
| Lighting Control        | Zigbee                               |
| Zamienne (W)            | 2x36                                 |
| Moc (W)                 | 42W                                  |
| Napięcie lampy (V)      | 220-240                              |
| Ściemnianie             | Tak, ZigBee                          |
| Kod Koloru              | 930 Ciepły Biały, 940 Chłodny Biały  |

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Kolor światła               | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały  |
| Oddawanie barw (Ra)         | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                                  |
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor                       |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 55                                     |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 5000lm                                 |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 119                                    |
| Power factor                | >0.90                                  |
| Unified Glare Rating        | < 30                                   |
| Klosz                       | Opal                                   |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights             |

## Fixture Information

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany                     |
| Wycięcie (mm)          | 250                            |
| Stopień ochrony IP     | IP44                           |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule              |
| Obudowa                | Aluminium                      |
| Kolor Oprawy           | Biały                          |
| Seria                  | DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE UGR19 |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 124 |
| Średnica (mm) | 265 |

## Sensor Information

### Typ sensora

Tlf: 89 88 09 71  
[info@@budgetlight.pl](mailto:info@@budgetlight.pl)  
[www.budgetlight.pl](http://www.budgetlight.pl)

### Bez czujnika

Polska:  
 Siedziba:  
 NIK: 17260313  
 VAT: NL821186462B01

Holandia:  
 Izba Handlowa:  
 Numer NIP: PL5263132517