



## Specyfikacja Ansell LED Światło Awaryjne Znakal Valkoinen 1.5W 109lm 128D - 765 Światło Dienne | 50mm - Nagły Wypadek 3 Godziny

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 245396                                           |
| EAN              | 5056144212040                                    |
| Kod Producenta   | ASLED/3NM                                        |
| Producent        | Ansell                                           |
| Nazwa producenta | Signal LED-nood downlight 1.5W niet-continue wit |
| Gwarancja        | 5 lat                                            |
| Żywotność (h)    | 50000                                            |

### Informacje techniczne

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED |
| Moc (W)                   | 1.5W                     |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                  |
| Ściemnianie               | Nie                      |
| Kod Koloru                | 765 Światło Dienne       |
| Kolor światła             | 6500 Światło Dienne      |
| Oddawanie barw (Ra)       | 70-79                    |
| Jasny Kolor               | Biały                    |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor         |
| Strumień świetlny (Lumen) | 109lm                    |
| Zawiera żarówkę           | Tak                      |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Rodzaj produktu | LED Emergency Light |
|-----------------|---------------------|

## Fixture Information

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany       |
| Kolor Oprawy           | Biały            |
| Kolor bańki            | Biały            |
| Obudowa                | PC (poliwęglany) |
| Stopień ochrony IP     | IP20             |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli   |
| Seria                  | Signal           |

## Wymiary

|               |    |
|---------------|----|
| Wysokość (mm) | 38 |
| Średnica (mm) | 50 |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|