



## Specyfikacja Opakowanie 6x Bright Choice LED Downlight UltraSlim 24W 1950lm 110D - 840 Zimna Biel | 295mm - Aukko 280mm

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 245728                                                                                         |
| EAN              | 8719157043779                                                                                  |
| Kod Producenta   | 8719157043779                                                                                  |
| Producent        | Niemarkowe                                                                                     |
| Nazwa producenta | Multipack 6x White label LED Downlight Round UltraSlim 24W 1950lm 840 CutoutØ280mm FrameØ295mm |
| Gwarancja        | 2 lat                                                                                          |
| Żywotność (h)    | 20000                                                                                          |

### Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)         | 50                                 |
| Moc (W)              | 24W                                |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Nie                                |
| Kod Koloru           | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła        | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor          | Biały                              |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor               |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 110                            |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1950lm                         |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 80                             |
| Power factor                | >0.70                          |
| Installation Depth (mm)     | 11                             |
| Unified Glare Rating        | < 22 - Do pomieszczeń ogólnych |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights     |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany        |
| Wycięcie (mm)          | 280               |
| Stopień ochrony IP     | IP20              |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Operating Temperature  | -20 to +40        |
| Kolor Oprawy           | Biały             |
| Kolor bańki            | Biały             |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 11  |
| Średnica (mm) | 300 |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|